

GM610 Настройка Влагомер, Измеритель влажности древесины, прибор для определения содержания влаги, Влажность древесины



Спецификация

Диапазон измерения: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Разрешение: 0,5%

Температурный диапазон: -10 ~ 60 °C

Диапазон влажности: 20% RH ~ 95% RH

Влажность скорость отклика: & Lt; 1 с

Ошибка измерения: ± 1%

Дисплей: LCD

Операционная среда: Температура: 0 ~ 40 °C

Влажность: 20% ~ 95% относительной влажности

Мощность: 2 * 1.5V AAA батареи

Размер блока: 135,6 * 55 * 29,4,

278 * 36 * 36мм (Тестирование ручка зонда)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch		Dipterocarpus
	Basswood		Oak



Способы оплаты:

Мы принимаем ТТ провода банка, Western Union, Paypal и компенсации Escrow, предлагаемых Alipay Escrow и Escrow.com.

Для последних трех способов оплаты, дополнительные сборы будут применяться.

Доставка методы:

Будут отправлены экспресс-почтой, по воздуху или по морю на основании запроса клиента и веса / объема товаров,

Гарантия:

Мы предоставляем ограниченное гарантию качества 12 месяцев для товаров, продаваемых начиная с даты их поставки.