

Средство ведения журнала данных о влажности воздуха GSM C500-ex-GSM

Функции:

Функция оповещения о сообщениях: Если данные превышают лимит, установленный пользователем, деивце будет отправлять сигнал тревоги.

Диапазон частот: гсм850/900/1800/1900мхз

Встроенная функция звуковой и аварийной сигнализации: когда данные выходят за пределы, установленные пользователем, устройство будет сигналить и световой сигнал.

Получите данные в реальном времени, наберите номер телефона, который пользователь поместил в средство ведения журнала.

Большая температура ЖК-дисплея, количество хранящихся данных, а также время одновременно.

Простота в эксплуатации, интерфейс USB, Загрузка данных на ПК через USB-кабель.

Функциональная клавиша max/min для отображения максимального/минимального значения

Спецификации

1. точность температуры: $\pm 0,5$ °C
 2. точность влажности $\pm 5\%$
 3. Диапазон измерения температуры: $-40 \sim + 85$ °C
 4. Тип датчика: внутренняя внешняя с кабелем 3 метра
 5. количество датчиков: 1
 6. канал: 2
 7. Резолюция: 0, 1 °с/0, 1%
 8. Автоматическая запись мощности: 6, 5000
 9. интервал журнала 2 ~ 24
 10. батарея: 9В блок-батарея * 1
 11. Вес: 380г
 12. Размеры: 135мм * 124мм * 35 мм (5.31 "*" 4.88" * 1 дюйм)
 13. Размер ЖК-монитора: 97мм * 78мм (3.81 "*" 1")
 14. Стандартные принадлежности: 9В блок аккумулятора, руководство пользователя, USB-кабель, программное обеспечение, винт
 15. Дополнительные принадлежности: адаптер переменного тока, внешний звуковой и световой сигнал
- Катификате CE, ISO