

## Средство ведения журнала данных о влажности воздуха GSM C500-ex-GSM

### Функции:

Функция оповещения о сообщениях: Если данные превышают лимит, установленный пользователем, деивце будет отправлять сигнал тревоги.

Диапазон частот: гсм850/900/1800/1900мхз

Встроенная функция звуковой и аварийной сигнализации: когда данные выходят за пределы, установленные пользователем, устройство будет сигналить и световой сигнал.

Получите данные в реальном времени, наберите номер телефона, который пользователь поместил в средство ведения журнала.

Большая температура ЖК-дисплея, количество хранящихся данных, а также время одновременно.

Простота в эксплуатации, интерфейс USB, Загрузка данных на ПК через USB-кабель.

Функциональная клавиша max/min для отображения максимального/минимального значения

### Спецификации

1. точность температуры:  $\pm 0,5$  °C
  2. точность влажности  $\pm 5\%$
  3. Диапазон измерения температуры:  $-40 \sim + 85$  °C
  4. Тип датчика: внутренняя внешняя с кабелем 3 метра
  5. количество датчиков: 1
  6. канал: 2
  7. Резолюция: 0, 1 °с/0, 1%
  8. Автоматическая запись мощности: 6, 5000
  9. интервал журнала 2 ~ 24
  10. батарея: 9В блок-батарея \* 1
  11. Вес: 380г
  12. Размеры: 135мм \* 124мм \* 35 мм (5.31 "\*" 4.88" \* 1 дюйм)
  13. Размер ЖК-монитора: 97мм \* 78мм (3.81 "\*" 1")
  14. Стандартные принадлежности: 9В блок аккумулятора, руководство пользователя, USB-кабель, программное обеспечение, винт
  15. Дополнительные принадлежности: адаптер переменного тока, внешний звуковой и световой сигнал
- Катификате CE, ISO