

Технические условия

1. Диапазон: Влажность: 0 ~ 100% RH
Температура: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Точка росы Температура: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Мокрый Температура колбы: (0 ~ 80 °C / 32-176 °F)
4. Влажность Точность: $\pm 2\%$ RH (при 25 °C, 20% ~ 80% относительной влажности).
+ 2,5% RH (в других диапазонах)
5. Температура воздуха Точность: $\pm 0,5$ °C / + 0,9 °F (при 25 °C)
+ 0,8 °C / + 1,5 °F (все остальные диапазоны)
6. Разрешение: 0,01% RH, 0,01 °C / 0.01 °F.
7. Время отклика:% RH: 10S (90% на 25 °C неподвижном воздухе)
8. Тип батареи: 9В батареи NEDA 1604, IEC 6F22
9. Рабочий Температура: 32 °F к 104°F (0 °C до 40°C); < 80% относительной влажности
- 10.Storage Температура : 14 °F к 140°F (-10 °C до 60 °C); <80% относительной влажности

Упаковка Info

1. Размер (Ш X Г): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Блистерная упаковка
3. Вес: 7.05oz (200г)