

Новый тип высокоскоростного инфракрасного инструмента испытания влаги галогенный измеритель влажности мс110

Мс110 галогенный расходомер представляет собой новый тип высокоскоростной инфракрасной аппаратуры для испытания влаги и может использоваться для измерения влажности любого материала. (за исключением веществ, которые создают опасную химическую реакцию через Отопление) Этот документ разработан в соответствии с принципом сермогравиметрик. Хотя в приборе измеряется масса образцов, Инфракрасные отопительные агрегаты и каналы водяного испарения также быстро изменяют образцы. В процессе сушки приборы прибора непрерывно и сразу же отображаются в процессе потери влаги (%). После завершения сушки, наконец, измеренная влажность блокируется. Нажмите кнопку отображения, такие данные, как значение влажности, начальное значение веса, начальное значение и время измерения, можно наблюдать. По сравнению с традиционным методом нагрева печи инфракрасное Отопление может обеспечить максимальную тепловую мощность в кратчайшие возможные сроки, поскольку пробы быстро высохли при высокой температуре, что может значительно ускорить процесс измерения. Этот документ применим ко всем областям, в которых требуется быстрое измерение влажности, такие, как медицина, зерно, табак, химикаты, чай, пищевые продукты, текстильные изделия, сельское хозяйство и лесное хозяйство и т. д. Этот инструмент может взаимодействовать с компьютером. Измерение данных о влажности может быть напечатано на компьютере или непосредственно на принтере.

Техническая спецификация

Измерение точности влажности (%): 0,1 количество образцов ≥ 3 г

Измерение диапазонов влажности (%): 0-100

Вес образцов измерений (g): 3-110

Максимальный вес (g): 110

Минимальное чтение веса (g): 0,01

Удобочитаемость влаги (%): 0,1

Диапазоны температурных индикаторов ($^{\circ}$ c): комнатная температура-199

Параметр отображения: 7 видов

Блок питания: напряжение 220 в $\pm 10\%$ частота 50 Гц ± 1 хз

Температура рабочей среды: -5 $^{\circ}$ c-50 $^{\circ}$ c

Относительная влажность: $\leq 80\%$ рн

Размеры: 337мм x 215мм x 334мм

Вес нетто: 3.7кг