

Плавательный бассейн Спа воды PH & CL2 хлора метр

Этот измеритель может проверить pH воды и CL2
Измерьте диапазон для хлора уровня: от 1,2 до 1.7ppm
Измерьте диапазон для PH уровня: от 7,2 до 7.8ppm

Упаковка Info

Размеры: 180x110x30 (мм)

Вес нетто: 220 г

Упаковка: 50pcs/carton

Уведомления

Чтобы продлить срок службы вашего бассейна Checker PC-101 и обеспечения точных результатов, убедитесь, что:

Удерживая переключатель в положении ВЫКЛ (весь путь к "PH"), когда он не используется.

Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей.

НЕ погружать зонд в любой жидкости, кроме бассейна или спа воды.

Проверьте аккумуляторную батарею в плановом порядке для свежести-устройства требуется один "AA" 1,5 вольта щелочная батарея.

Плавательный бассейн Спа воды PH метр и CL2 хлора метр

ХЛОР КАЛИБРОВКА - установочных

Перед использованием электро-тестер (ЕТ) в первый раз, необходимо отрегулировать (калибровки,) ЕТ, чтобы соответствовать вашему бассейн или спа воды в следующей последовательности:

- 1.Test бассейне или спа воды с использованием обычного набора тест жидкости
- 2.Record уровень чтения хлора как вы будете нуждаться (пример: 1.5PPM)
- 3.No Регулировка необходима, pH

Поиске Вашего ЕТ установочных

- 1.Insert AA 1,5 вольт батареи в отсеке внутри ручки (положительный стороной вверх).
- 2.Hold ГЭ в одной руке и зонд в другой.
- 3.Insert очищенные металлические штыри в воде до черной полосы.
- 4.Stir немного воды с зондом.
- 5.With зонда еще в воде, повернуть колесо на лице тестера всю дорогу налево к "CL". Медленно поверните колесо назад вправо, пока игла не соответствует уровень хлора записанный с Конвенцией жидкого тестера (пример 1.5)
- 6.Remove зонды от воды, не касаясь колесо. Индикатор будет двигаться весь путь направо и остановиться на письме между А и Е. Это письмо является вашей установочных.

Плавательный бассейн Спа воды PH метр и CL2 хлора метр

ТЕСТИРОВАНИЕ ХЛОРА УРОВЕНЬ

Рекомендуемый уровень хлора для бассейнов и спа является 1,2 до 1.7ppm

A.Position иглу на ваш "точки регулировки"

B.Holding ГЭ в одной руке и зондов в другой, вставить зонды в воде до черной полосы. Подождите, пока игла не опирается на лучшее чтение хлора.

C.Leave зондов в воде и перейти с инструкциями для тестирования pH.

ТЕСТИРОВАНИЕ pH уровень:

Рекомендуемый уровень pH для бассейнов и спа является 7,2 до 7,8

A. With зондов еще в воде, повернуть колесо всю дорогу до «ф» до щелчка (батареи должны с для чтения pH)

B. Wait, пока игла не опирается на чтение Ph.

C. Gently сухие зонды и вставить в держатель на стороне ET для хранения.