Монитор беспроводной удаленной многоточечный цифровой pH является специальным инструментом для измерения качества воды, которая применима к химической реакции бассейн (башня), химических отстойника (башня), реакции чайник, водопроводной водой бассейн, плавательный бассейн, пруд для разведения рыбы, ванны с морской водой и и т.д.

Монитор беспроводной удаленной цифровой pH состоит из передатчика и приемника. Передатчик, водонепроницаемый и плавать, помещается в измерение pH протестированные решения в бассейне, и беспроводной передачи данных на приемник, люди могут использовать приемник соблюдать расстояние, измеряемое значение пэ-аша решение бассейна.

●Long расстояние мониторинга pH раствора бассейн

●открыть расстояние до 80 метров

Передатчик ●waterproof,

● приемник может занять до 6 передатчик повороты дороги, Принимать значение пэ-аша передатчик повороты дисплей 6.

●Each инструмент имеет только код адреса. Когда несколько наборов оборудования работают вместе, приемник получает только сигнал от его передатчик, среди различных наборов не влияют друг на друга.

Технические характеристики:

1. пусковая установка

Диапазон измерения 4.1 8.8PH

Резолюция 0.1PH

Точность ±0, 1PH

Автоматическая компенсация температуры 0 ℃ 50 ℃

Калибровка 2 очка с авто буфера признание или одной точке с авто буфера признание

Дисплей СВЕТОДИОД

Источник питания 3 × 1 .5V (AA)

2. приемник

Дисплей Двойной уровень ЖК

Диапазон расстояний: 80 метров

Источник питания DC6V

Габаритные размеры 100 x 146 x 48 мм