

Спецификация:

Диапазон измерения

PH: 0,00 ~ 14,00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F),

ЕС: 0,00 ~ 19.99ЕС

КФ: 0,0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Разрешение

PH: 0.01PH

° C: 0,1 ° C (0,2 ° F)

ЕС: 0.01ЕС

КФ: 0.1CF

TDS: 10 частей на миллион

Точность

PH: $\pm 0,1$ PH

° C: 1,0 ° C

ЕС, CF, TDS: $\pm 2\%$ F.S

Автоматическая температурная компенсация: 0 ° C ~ 50 ° C

Рабочая температура: от 0 ° C ~ 50 ° C

Питание: DC 6V (в том числе), с адаптером

Размеры: 155 мм x 86 мм x 22 мм

Вес: 223g

Изображение товаров



Способы оплаты:

Мы принимаем ТТ банк банковский перевод, Western Union, PayPal и депозитный платеж, предлагаемых Alipay Escrow и Escrow.com.

Для последних трех способов оплаты, дополнительные сборы должны быть применены.

Доставка методы:

Для погружены экспресс-почтой, по воздуху или по морю на основе запроса клиента и вес / объем товаров,

Гарантия:

Мы предоставляем гарантию качества ограниченное 12 месяцев для товаров, продаваемых начиная с даты их поставки.

[Meter8](#) Ваш лучший выбор!