

Цифровой Термостат для кухни Кабинета R12F12

Измерения и контроля температуры холодного хранения / холодной замороженные. Широко используется для кухонного шкафа, а некоторые места, которые нужно дважды температуры / двойной контроль.

Общее описание

Контроллеры 1.Temperature может измерять и контролировать двойного путь температуры (холодильной и морозильной шкафы), и имеет функции запуска компрессора защиты задержки, код дисплея, когда датчик failure.They очень легко работать.

Технические параметры

1. Диапазон измерения температуры: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
2. Разрешение: 1°C 3 Точность: $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, $\pm 2^{\circ}\text{C}$
3. Питание: $230\text{VAC} \pm 10\%$, 50/60Hz
4. Потребляемая мощность: $<5\text{W}$
5. Выход реле для холодильных: $30\text{A}/240\text{VAC}$, Максимальная нагрузка компрессора $1.5\text{HP}/240\text{VAC}$
6. Релейный выход для замораживания: $30\text{A}/240\text{VAC}$, макс нагрузка компрессора $1.5\text{HP}/240\text{VAC}$
7. Размер продукта: $180\text{mm} \times 60.14\text{mm} \times 84.2\text{mm}$
8. Монтаж размер: $157\text{mm} \times 39\text{mm}$
9. Рабочая температура: от $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
10. Температура хранения: от $-25^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$
11. Влажность при хранении: $20\% \sim 85\%$ (без образования конденсата)

Упаковка Info

50PCS/CN, $42,2 * 37,2 * 60.2\text{CM}$, 25 кг