Технические условия

1. 7 уровней звука: 30 ~ 130 дБ выбираемых с помощью переключателя Button Уровень Selecting
   Уровень 1: 30 ~ 80 дБ
   Уровень 2: 40 ~ 90 дБ
   Уровень 3: 50 ~ 100 дБ
   Уровень 4: 60 ~ 110 дБ
   Уровень 5: 70 ~ 120 дБ
   Уровень 6: 80 ~ 130 дБ
   7 уровень: 30 ~ 130 дБ
2. Точность: ± 1,5 дБ
3. Диапазон частот: 31,5 Гц до 8.5k Kz
4. Линейность Диапазон: 50 дБ
5. Измерение Уровень: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
6. Частота Взвешивание: A, C
7. Цифровой дисплей: 4 цифры
8. Разрешение: 0,1 дБ
9. Дисплей: 0,5-секретарь
10. Гистограмма: шкала -50 дБ при 1 дБ шаг для мониторинга текущего дисплея уровень звукового давления период 50 мс

11. Уровень Диапазоны: 30 ~ 80 дБ, 40 ~ 90 дБ, 50 ~ 100 дБ, 60 ~ 110 дБ, 70 ~ 120 дБ, 80 ~ 130 дБ, 30 ~ 130 дБ
12. За указывают за пределы диапазона: Под указывают менее нижнего предела диапазона
13. Выход переменного тока: 0,707 В rms на FS выходным сопротивлением около 600 Ω
14. Выход постоянного тока: 10 мВ / дБ выходное сопротивление около 100 Ω
15. Время взвешивания: Fast / Slow
16. Микрофон: ½ дюйма электретный конденсаторный микрофон
17. Макс: Максимальная удержания
18. Питание: 6F22 9В щелочные элементы (30 часов срок службы) или DC 9V 100mA

Упаковка Info

Жесткий футляр для переноски + коробка цвета
Размер коробки: 300x220x70mm
Вес брутто: 850g/pcs

Аксессуары

1. Губка Болл, Прочный & Защитный чехол с закаленной прокладкой для максимального поглощения ударов
2. Руководство пользователя * CD