

SM206 Digital Lux Meter Light Meter

Особенности

Функция удержания Пиковое значение
Функция удержания данных
Измерение напрямую без регулировки
Стабильно измерения в течение длительного периода

Характеристики

- Разрешение: $0.1\text{W} / \text{м}^2$, $0.1\text{ Btu} / (\text{ft}^2\cdot\text{ч})$
Диапазон ошибок: $\pm 10\text{ Вт} / \text{м}^2$ [$\pm 3\text{ Btu} / (\text{ft}^2\cdot\text{ч})$] Или $\pm 5\%$ от измеренного значения
Температурная погрешность: $\pm 0.38\text{W} / \text{м}^2 / ^\circ\text{C}$ [$\pm 0.12\text{ Btu} / (\text{ft}^2\cdot\text{ч}) / ^\circ\text{C}$] отклонение при 25°C
Дисплей: 3-3 / дисплей 4LCD, максимальное значение отображается числовое 3999
Сдвиг: $\pm 3\%$ / год
Дисплей перегрузки "OL"
- Диапазон: $0.1\text{-}399.9\text{ Вт} / \text{м}^2$, $1\text{-}3999\text{ Вт} / \text{м}^2$, $0.1\text{-}399.9\text{ Btu} / (\text{ft}^2\cdot\text{ч})$, $1\text{-}3999\text{ Btu} / (\text{ft}^2\cdot\text{ч})$
Время выборки: 0.25s / время
Рабочая температура и влажность: от 0°C до 50°C и 80% относительной влажности
Температура хранения и влажность: от -10°C до 60°C и 70% относительной влажности
Размеры и вес: $132(\text{L}) \times 60(\text{W}) \times 38(\text{H})\text{мм}$
Вес: прибл. 150g
Аккумулятор необходимо: 9В батареи
Срок службы батареек: прибл. 100 часов