

Универсальный термостат / регулятор температуры STC-8080A +

Общий Обзор

1. STC-8080A является универсальным регулятором температуры с одним датчиком, specifies все функции как холодильное, размораживание, тревогу, когда температура превышает предельных значениях.
2. Постоянная защита задержки компрессора затвердевает, как 3 минуты, контролируется запустить и закрыть according к затвердевает пропорционального времени, когда ошибка датчика, которые могут быть применены к таких отраслях, как холодного хранения, холодильник автомобиля и т.д.

Основные функции

1. Для измерения, отображения и контроля температуры
2. Размораживание цикла и оттаивания времени регулируется
3. Сигнал перехода в режим температура превышает урегулирования предельное значение температуры.
4. Компрессор запускается защиту задержки
5. Компрессор работы в соответствии с графиком время, когда ошибка датчика

Технические характеристики

1. Питание: 220 В переменного тока +10% -15%, 50/60Гц
2. Потребляемая мощность: $\leq 3W$
3. Диапазон измерения температуры: -50C до 99C
4. Температурный диапазон контроля: от -40C до 50C
5. Разрешение: 1C
6. Точность: $\pm 0.5^{\circ}C$, когда temperature от -40C до 50C, $\pm 2^{\circ}C$ на других
7. Реле мощность компрессора: 7A/220VAC
8. Реле мощность обогрева стекол: 7A/220VAC
9. Тип сенсора: NTC датчик
10. Передняя уровень панель Сафа: IP64
11. Рабочая температура: от 0 $^{\circ}C$ до 60 $^{\circ}C$
12. Относительная влажность: от 20% до 85% (без конденсата)
13. Температура хранения: -30C до

Размер и упаковка

1. Размер передних панели: 75 мм (длина) x 34.5mm (ширина)
2. Установка размер отверстия: 71 мм (длина) x 29 мм (ширина)
3. Размер продукта: 71 мм (длина) x 34.5mm (ширина) x 85 мм (глубина)
4. Длина датчика провода: 2 метра (в том числе зонда)
5. 60pcs/ctn, 42.5 * 30 * 33.5cm, 20kg