

Основное применение для семейного повара и вне путешествия барбекю, и измеряйте температуру для промышленности.

Спецификация:

1. Диапазон измерения: -50 °C ~ + 300 °C (-58 °F ~ 572 °F);
2. Точность измерения: +/- дисплей 0.1degree; -20 °C ~ 100 °C (-4 ° F ~ 212 ° F), + -1 °C, 100 °C ~ 200 °C (212 ° F ~ 392 ° F) -20 °C ~ -40 °C (-4 ° F ~ -40 ° F): + -2 °C, 200 °C ~ 250 °C (392 ° F ~ 477 ° F) - 40 °C ~ -50 °C (-40 ° F ~ -50 ° F) + -2 °C ~ + -5 °C 250 °C ~ 300 °C (477 ° F ~ 572 ° F) + - 5 °C ~ + -10 °C

Значение температуры дисплей 3. ЖК;

4. Одним из ключевых операции.

5. °C / °F дисплей.

Длина 6. Трубопровод 75 мм / 120 мм / 200 мм.

7. 60 минут автоматическое прекращение подачи энергии.

Способы Оплаты:

Мы принимаем ТТ банк банковский перевод, Western Union, PayPal и депозитный платеж, предлагаемых Alipay Escrow и Escrow.com.

Для последних трех способов оплаты, дополнительные сборы должны быть применены.

Доставка методы:

Будут отправлены экспресс-почтой, по воздуху или по морю на основе запроса клиента и веса / объема товаров,

Гарантия:

Мы предоставляем гарантию качества ограниченное 12 месяцев для товаров, продаваемых начиная с даты их поставки.

[Meter8](#) Ваш лучший выбор!