TL-302 цифровой Ветер анемометр, лопасти анемометр

СепЦификатионс:
Температура работы: от 0 до 50ок (от 32 до 122оф)
Влажность работы: от 10 до 90% RH
Температура хранения: -10 до 60оС (от 14 до 140оф)
Влажность хранения: от 10 до 75% RH
Размер: 110 * 45 * 20мм
Вес: 60 (включая батарею)

Измерение: точность разрешения диапазона единиц измерения
Скорость Ветра: м/с 0 до 30 0,1
ft/min 0 до 5860 19
узлы 0 до 55 0,2 ± 5%
км/ч 0 до 90 0,3
mph 0 до 65 0,2
Ветер холодный: ОС 0 до 30 м/с,-45 до 10 0,1 1
от 0 до 65 миль/ч,-49 до 50 0,1 1,8
Температура: ОС-29 до 70 0,1 1
от-20 до 158 0,1 1,8
Относительная влажность:% RH 0 до 100 0,1 ± 3%
Индекс Жары: ОС 0 до 100% RH, от 34 до 54,4 0,1 2
от 0 до 100% RH, от 70 до 130 0,1 3,6
Точка росы: ОС-29 до 70 0,1 2
от-20 до 158 0,1 3,6
Барометрическое давление: гПа 10 до 1100 0,1 1,5
мбар 10 до 1100 0,1 1,5
инхг 0,29 до 32,48 0,01 0,05
Высота: m-700 до 9000 1 12
ft-6000 до 30000 1 50
Температура работы: от 0 до 50ок (от 32 до 122оф)
Влажность работы: от 10 до 90% RH
Температура хранения: от-10 до 60оС (от 14 до 140оф)
Влажность хранения: от 10 до 75% RH
СИЗ: е 110 * 45 * 20мм
Вес: 60 (включая батарею)