VA8042 измеритель толщины, Китай цифровой измеритель толщины, портативный измеритель толщины,толщина покрытия метр

особенности

По electromagnectic методом, прибор может измерять толщину покрытия неразрушающим, включая краски, спрей-пластика, резины, эмали, или хромированной пластиной, copperizing, алюминия напыление стали, чугуна, не-аустенитной нержавеющей стали.
Четыре Digitals ЖК-дисплей, дифференцируя ДО мкм.
Система калибровки пользователем-я.
Карманный оболочки, удобный для инженерного языка.
Толщина блок "мкм" или "мил" необязательно.
Управления Micro-контроллер, высокая точность.
Состояние отображения Сцепление
Выключите вручную или автоматически.
Индикатор низкого заряда напряжение батареи.

Технические характеристики

Цифровой дисплей: 4 Digitals.
Диапазон измерения: 0 ~ 1200μm.
Разрешение: 1 мкм.
Точность: ± (3% H + 2 мкм)
Измерение скорости: 0,5 секунды.
Витрины: мкм или мил.
Критическая толщина металлического основания: 1 мм.
Минимальная толщина металлического основания: 0,2 мм.
Минимальный радиус кривизны: выступающие 1.5mm, вогнутая 6мм.
Диаметр зонда: 13 мм.
Питание: 7 # щелочной элемент, 1,5 * 3.