

## Четыре экрана Четыре дисплея Автоматический инкубатор Термостат ХМ-18

### Основные технические характеристики

- . 1 Температура Диапазон измерения: 0-99 ° C
- . 2 Точность измерения температуры:  $\pm 0,1$  ° C
- . 3 Влажность Диапазон измерений: 0-99%
- . 4 Влажность Точность:  $\pm 3\%$  относительной влажности
- 5. Количество сигналов-вывода: 7 (о перегреве, контроль температуры, недостаточно температура, яйцо слева поворотным, яйцо правой кнопкой поворотным, контроль влажности, сигнализация)
  
- 6 Максимальный выходной ток нагрузки: Контроль температуры, недостаточно температура <8А/АС220V, перегрева, яйцо слева поворотным, яйцо правой кнопкой поворотным, контроль влажности, сигнализация <1А/АС220V
  
- 7 Количество яиц поворота: Максимальная запись 999 раз.
- . 8 цикл яиц поворота: регулировка 0-999 минуту (в IS90 минут заводские настройки)
- 9 яйцо поворота время: Регулировки от 0 до 999 секунд (по умолчанию составляет 180 секунд)
- . 10 Вентиляция цикл: форма от 0 до 999minutes (по умолчанию составляет 120 минут)
- . 11 раз Вентиляция: от 0 до 999 секунд (по умолчанию 30 секунд)
- . 12 раз Вентиляция: от 0 до 999 секунд (по умолчанию 30 секунд)

### Условия работы

- . 1 Рабочее напряжение: АС 160V-240V, 50HZ
- . 2 Относительная влажность: менее 85% относительной влажности
- 3 Температура окружающей среды: -10 ° C ~ 60 ° C

### Упаковка Info

1pcs/ctn, 40 \* 20 \* 20 см, 1,5 кг