Новый Digital Light измеритель уровня XYI-III Light Meter

Особенности

1. XYI-III Все Цифровые Люксметр основана на всех цифровых интегральных фотометрических измерительной техники.
2. Он не имеет аналоговый блок, это очень просто преодолеть дрейф нуля, которое невозможно избежать в текущем Luxmeter.

3. Цифровой V (л) датчик имеет большой динамический диапазон, так что нет изменения диапазона ошибка в нем, кроме того, он обладает сильным против вмешательства способности и высокой точности.

4. XYI-III Все Цифровые Люксметр содержит RS232 интерфейс компьютера, калибровка проводится с помощью программного обеспечения. Она подходит для мониторинга и удаленных приложений.

5. Программное обеспечение XYI-III Все Цифровые Люксметр можно откалибровать приборы, выборку данных через интерфейс RS232 и распечатать результаты. Это система измерения в режиме реального времени и работать под Windows98/NT.

Технические условия

1. Динамический диапазон: 0.1 - 100, 000 лк
2. Точность: <± 4%
3. Чувствительность: 0.001 лк
4. Повторяемость: 0,001 лк
5. Относительная спектральная чувствительность цифровой V (л) датчика: f1 <± 5,5%
6. Направление ответ: f2 <± 4%
7. Инфракрасный диапазон: f3 <± 2%
8. Ультрафиолетовый диапазон: f4 <± 1,5%
9. Усталость: f5 <± 0,5%
10. Нелинейная ошибка: f6 <± 1%
11. Один диапазон, нет Диапазон меняющейся ошибке, f7 = 0
12. Влияние температуры: ± 0,5% / ° C
13. Освежающий частота: 3n / c (> = 1LX), 1n/2s (<1LX)
14. 3-1/2 ЖК-дисплей
15. RS232 интерфейс компьютера и программного обеспечения
17. Питание: 9В батареи

Упаковка Info

1. Размеры (Д × Ш × В): 135 × 72 × 33 (мм)
2. Размеры: 135 (Д) x72 (Ш) x33 (В) мм