Краткие сведения

- Место происхождения: Гуандун, Китай (материк)
- Фирменное наименование: Нейтральный
- Номер модели: XYI-III

Упаковка & Доставка

Упаковка Подробности:	Размеры: 135 (Д) x72 (Ш) x33 (В) мм
Деталь поставки:	3-30дней

Технические условия

Digital Light измеритель уровня XYI-III

Цифровая свет метров XYI-III

XYI-III Все Цифровые Люксметр основана на всех цифровых интегральных фотометрических измерительная техника. Он не имеет аналоговый блок, таким образом, это очень просто преодолеть дрейф нуля, которое невозможно было бы избежать в ток Люксметр. Цифровой V (л) датчик имеет большой динамический диапазон таким образом, чтобы нет Диапазон меняющейся ошибка в нем, кроме того, он обладает сильным против вмешательства способности и высокая accuracy.The XYI-III Все Цифровые Люксметр содержит RS232 интерфейс компьютера, калибровка выполняется программное обеспечение. Она подходит для мониторинга и дистанционного applications.The XYI-III Все программное обеспечение цифровой Люксметр можно откалибровать приборы, выборку данных через интерфейс RS232 и распечатать результаты. Это это система реального времени измерения и побежали под Windows98/NT.

цифровые свет метров

Спецификация:

Динамический диапазон: 0.1 - 100, 000 лк
Точность: <± 4%
Чувствительность: 0.001 лк
Повторяемость: 0,001 лк
Относительная спектральная чувствительность цифровой V (л) датчика: f1 <± 5,5%
Направление ответ: f2 <± 4%
Инфракрасный диапазон: f3 <± 2%
Ультрафиолетовый диапазон: f4 <± 1,5%
Усталость: f5 <± 0,5%
Нелинейная ошибка: f6 <± 1%
Один диапазон, нет Диапазон меняющейся ошибке, f7 = 0
Влияние температуры: ± 0,5% / ° C
Освежающий частота: 3n / c (> = 1LX), 1n/2s (<1LX)
3-1/2 ЖК-дисплей

RS232 интерфейс компьютера и программного обеспечения
Питание: 9В батареи
Размеры (Д × Ш × В): 135 × 72 × 33 (мм)

цифровые свет метров